



MINI+

VETTA

PIC

Mandos por radio para hormigoneras

Mandos por radio para hormigoneras



E1 MINI+

ELCA-CLIP

AR E1 MINI

E1 VETTA

AR E1 MINI

Emisor E1 MINI+, de 2 a 6 mandos de un solo clic, tope de seta autorretenible, PL d cat. 3 EN ISO 13849-1, 4 LEDs de retroalimentación (gestionables desde las respectivas entradas del receptor), batería interna de litio reemplazable y carga rápida con cable USB ELCA-CLIP. Receptor AR E1 MINI.

MINI+ con electrónica MITO:
botón de parada PL c, solo LED de estado, receptor MITO MINI AR.

Emisor E1 VETTA: 5 selectores de 3 posiciones y tope de seta autorretenedor, PL d cat. 3 EN ISO 13849-1, 4 LEDs de retroalimentación (gestionables desde las respectivas entradas del receptor), batería interna de litio reemplazable y carga rápida con cable de carga USB ELCA-CLIP. Receptor AR E1 MINI.

VETTA con electrónica MITO:
botón de parada PL c, solo LED de estado, receptor MITO MINI AR.



E1 PIC

AR E1 MINI

Transmisor PIC E1: 3 selectores de 3 posiciones y tope de seta autorretenible, PL d cat. 3 EN ISO 13849-1, 4 LEDs de retroalimentación (gestionables desde las respectivas entradas del receptor), batería interna de litio reemplazable y carga rápida con cable de carga USB ELCA-CLIP. Receptor AR E1 MINI.

PIC con electrónica MITO:
botón de parada PL c, solo LED de estado, receptor MITO MINI AR.

Datos técnicos

	E1	MITO
Frecuencia de trabajo Banda ISM	433,100 - 434,775 MHz	868,0125 - 870,000 MHz opc. 434,075 - 434,775 MHz opc. 920,000 - 921,150 MHz
Modul. di frecuencia	GFSK	
Temp. funcionamiento	-25 ÷ +55 °C	
Radio de acción	150 m	
Distancia de Hamming	≥9	≥10
Tiempo de stop pasivo	< 0,5 s	< 1 s
Tiempo de stop activo	< 0,1 s	< 0,35 s

Transmisor	E1 MINI+	MITO MINI+	E1 VETTA	MITO VETTA	E1 PIC	MITO PIC
Antena	incorporada		incorporada		incorporada	
Alimentación	Batería al Litio 3,7V 1100 mAh		Batería de polímero de litio 3,7 V		Batería de polímero de litio 3,7 V	
	Baterías alcalinas 3xAA 1,5 V					
Absorción	< 45 mA	< 25 mA	< 45 mA	< 25 mA	< 45 mA	< 25 mA
Potencia absorbida	< 0,15 W	< 0,1 W	< 0,15 W	< 0,1 W	< 0,15 W	< 0,1 W
Potencia de emisión R.F.	< 10 mW ERP	< 5 mW ERP	< 10 mW ERP	< 5 mW ERP	< 10 mW ERP	< 5 mW ERP
Tiempo de preaviso de batería descargada	1 hora -5 min.-100 sec.	unos 10 minutos	1 ora -5 min.-100 sec.	unos 10 minutos	1 hora -5 min.-100 sec.	unos 10 min.
Autonomía con la batería cargada a 20 °C	hasta 20 horas	unos 50 horas	hasta 20 horas	unos 50 horas	unos 20 horas	unos 50 horas
Grado de protección	IP65		IP65		IP65	

Receptor	AR E1 MINI	AR MITO MINI
Alimentación	12-24 Vdc	12-30 Vdc / 12-24 Vac ~ 50/60Hz
Grado de protección	IP67	IP67
Dimensiones (mm)	110x165x50	110x165x50
N.º mandos disponibles	8 On/Off	4/8/10 On/Off
Nº de entradas de feedback	4 On/Off	N.D.



ELCA srl
Via del Commercio, 7b
36065 Mussolente (Vicenza) ITALY
Tel. +39.0424.578500 - Fax +39.0424.578520
info@elcaradio.com - www.elcaradio.com

