



MINI+

VETTA

PIC

Radiocomandi per betoniere

Radiocomandi per betoniere



E1 MINI+



ELCA-CLIP



AR E1 MINI



E1 VETTA



AR E1 MINI

Trasmittente E1 MINI+, da 2 a 6 comandi a singolo scatto, Stop a fungo autoritenuto, PL d cat. 3 EN ISO 13849-1, 4 LED di feedback (gestibili dai rispettivi ingressi in ricevente), batteria interna sostituibile al Litio e ricarica veloce con cavo ELCA-CLIP USB. Ricevente AR E1 MINI.

MINI+ con elettronica MITO:
fungo di stop in PL c, solo LED di status, ricevente AR MITO MINI.

Trasmittente E1 VETTA: 5 selettori a 3 posizioni e Stop a fungo autoritenuto, PL d cat. 3 EN ISO 13849-1, 4 LED di feedback (gestibili dai rispettivi ingressi in ricevente), batteria interna sostituibile al Litio e ricarica veloce con cavo ricarica ELCA-CLIP USB. Ricevente AR E1 MINI.

VETTA con elettronica MITO:
fungo di stop in PL c, solo LED di status, ricevente AR MITO MINI.



E1 PIC



AR E1 MINI

Trasmittente E1 PIC: 3 selettori a 3 posizioni e Stop a fungo autoritenuto, PL d cat. 3 EN ISO 13849-1, 4 LED di feedback (gestibili dai rispettivi ingressi in ricevente), batteria interna sostituibile al Litio e ricarica veloce con cavo ricarica ELCA-CLIP USB. Ricevente AR E1 MINI.

PIC con elettronica MITO:
fungo di stop in PL c, solo LED di status, ricevente AR MITO MINI.

Dati tecnici

	E1	MITO
Freq di lavoro banda ISM	433,100 - 434,775 MHz	868,0125 - 870,000 MHz opz. 434,075 - 434,775 MHz opz. 920,000 - 921,150 MHz
Modul. di frequenza	GFSK	
Temp. operativa	-25 ÷ +55 °C	
Raggio d'azione	150 m	
Distanza di Hamming	≥9	≥10
Tempo di Stop passivo	< 0,5 s	< 1 s
Tempo di Stop attivo	< 0,1 s	< 0,35 s

Trasmittenti

Antenna	incorporata		incorporata		incorporata	
Alimentazione	batt. Litio 3,7V 1100 mAh		Batteria Litio polimeri 3,7V		Batteria Litio polimeri 3,7V	
	batt. Alcaline 3xAA 1,5V					
Assorbimento	< 45 mA	< 25 mA	< 45 mA	< 25 mA	< 45 mA	< 25 mA
Potenza assorbita	< 0,15 W	< 0,1 W	< 0,15 W	< 0,1 W	< 0,15 W	< 0,1 W
Potenza di emissione R.F.	< 10 mW ERP	< 5 mW ERP	< 10 mW ERP	< 5 mW ERP	< 10 mW ERP	< 5 mW ERP
Tempo di preavviso batteria scarica	1 ora -5 min.-100sec.	circa 10 minuti	1 ora -5 min.-100 sec.	circa 10 minuti	1 ora -5 min. -100 sec.	circa 10 min.
Autonomia con batteria carica a 20 °C	fino a 20 ore	circa 50 ore	circa 20 ore	circa 50 ore	circa 20 ore	circa 50 ore
Grado di protezione	IP65		IP65		IP65	

Riceventi

	AR E1 MINI	AR MITO MINI
Alimentazione	12-24 Vdc	12-30 Vdc / 12-24 Vac ~ 50/60Hz
Grado di protezione	IP67	IP67
Dimensioni (mm)	110x165x50	110x165x50
N. comandi disponibili	8 On/Off	4/8/10 On/Off
N. ingressi feedback	4 On/Off	N.D.



ELCA srl
Via del Commercio, 7b
36065 Mussolente (Vicenza) ITALY
Tel. +39.0424.578500 - Fax +39.0424.578520
info@elcaradio.com - www.elcaradio.com

